

Acoustic Silence 100

Datasheet - 03/04/2023



Scan Underlay®
Upcycled Product

Specifikationer

	Værdi	Tolerance
Længde	10 m	+1%
Bredde	100 mm	
Tykkelse	3 mm	
Trykstyrke (CS)	~500 kg / m ² (5 kPa)	
Brandklassifikation	E	-30°C til 90°C
Dynamic stiffness (S')	103 MN / m ³	
Trinlydsreduktion (IS)	5 dB ⁽¹⁾	

Transport

	Kasse	Palle	Palletårn
Mængde	10 rl / 100 m	240 rl / 2.400 m	480 rl / 4.800 m
Højde	100 cm	110 cm	220 cm
Bredde	20 cm	80 cm	80 cm
Længde	20 cm	120 cm	120 cm

Miljø

	Værdi	Reference
French VOC Regulation	A+	
TVOC	12 µg / m ³	A+ <1000
PAH 8 REACH	< 15 mg / kg	< 20



Produktet er egnet til gulvvarme



Produktet kan indgå i DGNB-byggerier



Produktet kan indgå i svanemærkede byggerier

- Alle værdier er baseret på produktet "Acoustic Silence 1050", som er det overordnede materiale for dette produkt. Derfor antages det, at denne værdi også er repræsentativ for dette produkt.

1. Værdien er estimeret baseret på produktet "Acoustic Silence 1050" som har 21 dB (EN 10140-3).

Tekniske oplysninger ovenfor repræsenterer vores viden om egenskaberne og produktets anvendelser. Scan Underlay forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse data uden forudgående varsel. Dette dokument tilhører Scan Underlay, og alle rettigheder forbeholdes derfor.