

Acoustic Silence 525

Datasheet - 03/04/2023



Scan Underlay®
Upcycled Product

Specifikationer

	Værdi	Tolerance
Længde	20 m	+1%
Bredde	1 m	±2 mm
Tykkelse	1,5 mm	
Trykstyrke (CS)	~6900 kg / m ² (68,6 kPa)	
Brandklassifikation	E	-30°C til 90°C
Termisk ledningsevne (λ24)	0,0610 W/(m*K)	
Termisk modstand (R)	0,0192 m ² * K/W	

Transport

	Palle	Palletårn
Mængde	480 m ²	960 m ²
Højde	110 cm	220 cm
Bredde / Længde	80 cm / 120 cm	

Miljø

	Værdi	Reference
French VOC Regulation	A+ ⁽¹⁾	
TVOC	12 µg / m ³ ⁽¹⁾	A+ <1000
PAH 8 REACH	< 15 mg / kg	< 20



Produktet er egnet til gulvvarme



Produktet kan indgå i DGNB-byggerier



Produktet kan indgå i svanemærkede byggerier

1. Værdien er baseret på produktet "Acoustic Silence 1050", som har en grundlæggende lignende materialeindhold og produktionsproces. Det antages derfor, at denne værdi også er repræsentativ for det aktuelle produkt.